

Enduro

Bewahren Sie sich ein Stück Abenteuergeist



Bewahren Sie sich ein Stück Abenteuer

A taste of the wild

Sie sind Offroadler, Tourer und Straßenmaschine in einem. Zuverlässige, robuste Alleskönner.

Leistungsfähige Bikes, überall zu Hause und bekannt für ihre Vielseitigkeit, ihre Alltagstauglichkeit und ihren Komfort.

Maschinen, die Sie einfach überall hinführen.



en Sie sich

h

stück

entfesselt

ergeist





VARADERO 1000



Die Verbrauchsanzeige im Cockpit verrät, wie sparsam man fährt. Im Stand sorgt die Wegfahrsperre für mehr Sicherheit.



PGM-FI

Für ausgewogene Bremskraftverteilung am Vorder- und Hinterrad sorgt das fortschrittliche Dual-Combined-Bremssystem.



Neues CBS

Sauber ansprechende PGM-FI Kraftstoffeinspritzung, G-Kat und robustes 6-Gang-Getriebe geben bei jeder Fahrt ein gutes Gefühl.



6 Gänge

Bis ans Ende der Welt

Entdecken Sie die Abenteuerlust der Varadero 1000. Mit ihrem zuverlässigen V2-Triebwerk, enormer Reichweite und sagenhafter Vielseitigkeit legt Ihnen die neue Varadero 1000 die Welt zu Füßen. Auch Komfort wird bei ihr groß geschrieben. Eine wirksame Verkleidung und große Handprotektoren schützen Sie vor Wind und Wetter, und durch die ergonomisch geformte, tief liegende Sitzbank und aufrechte Sitzposition kommen Sie und Ihr Sozios selbst bei langen Strecken entspannt ans Ziel.



Shield Silver



Pearl Breezy Blue



Candy Glory Red



Das Cockpit bietet einen Bordcomputer mit digitaler Stoppuhr und drei Tageskilometerzählern.

Zweizylinder

Flüssigkeitsgekühlter Zweizylindermotor mit sechs Ventilen.

742 cm³

23-Liter-Kraftstoff-tank

Unter dem Motorgehäuse sitzt ein robuster Motorschutz aus Aluminium.

Leuchtstarker Doppelscheinwerfer.

5 Gänge

Robuste Kunststoffverstärkungen schützen die Gabelstandrohre vor Beschädigung.

Africa Twin 750

Für Abenteurer

Die Wildnis ruft. Lernen Sie die Welt kennen, mit Hondas beliebtem Adventure-Bike, der Africa Twin. Ihr großer, flüssigkeitsgekühlter 742-cm³-V2-Motor besticht durch kraftvolle Leistungsabgabe und sattes Drehmoment. Damit bezwingen Sie jedes Terrain. Mächtig thront der großzügige 23-Liter-Kraftstofftank über dem geschmeidigen V2-Triebwerk. Und mit ihrer stilvollen Verkleidung und Rad- aufhängung mit langem Federweg trägt die Africa Twin ein oder zwei echte Abenteurer komfortabel an weit entfernte Ziele.



Black



Sahara Blue





TRANSALP 650

Der große Allrounder

Die leistungsfähige und robuste Transalp 650 ist im Stadtverkehr genauso zu Hause wie auf weiter Fahrt quer durch ferne Länder. Sie zählt zu den unangefochtenen großen Allroundern, die erstklassigen Fahrkomfort gekonnt mit hoher Leistung und Zuverlässigkeit kombinieren.

Das flüssigkeitsgekühlte 647-cm³-Viertakt-V2-Triebwerk und eng abgestufte 5-Gang-Getriebe der Transalp sorgen für eine saubere Beschleunigung. Reichlich Power und ein kräftiges Drehmoment verheißen enorm viel Fahrspaß – ob allein oder zu zweit. Und damit kein „Dritter“ unerlaubt Spaß mit Ihrem Bike hat, ist es mit einer Wegfahrsperre ausgerüstet. Apropos Ausrüstung: Dank Katalysator erfüllt die Transalp 650 locker Euro-2.



Mute Black



Shield Silver



Pearl Breezy Blue



**Zwei-
zylinder**

Das übersichtliche Cockpit ist in die schlanke Frontverkleidung integriert.

Leicht und kompakt – das 647-cm³-V2-Triebwerk verfügt über 3 Ventile und 2 Zündkerzen pro Zylinderkopf.

647 cm³

Leichte Doppelkolben-bremszangen mit Sintermetallbelägen greifen auf die Doppelbrems-scheiben vorn.

Komfort

Auf den praktischen Gepäckträger passt das Original-Honda-Topcase.



> Technische Daten

		Varadero 1000	Africa Twin 750	Transalp 650
> Bauart		Flüssigkeitsgeköhlter 90°-V2-Viertaktmotor mit geregelter Katalysator	Flüssigkeitsgeköhlter 52°-V2-Viertaktmotor	Flüssigkeitsgeköhlter 52°-V2-Viertaktmotor mit Katalysator
> Bohrung x Hub		98 x 66 mm	81 x 72 mm	79 x 66 mm
> Hubraum		996 cm³	742 cm³	647 cm³
> Verdichtung		9,8 : 1	9 : 1	9,2 : 1
> Gemischaufbereitung		PGM-FI Einspritzung	2 x 35-mm-Gleichdruckvergaser	2 x 34-mm-Gleichdruckvergaser
> Max. Leistung, kW (PS) bei min⁻¹ gemessen nach 95/1/EC		69 (94)/8.000	44 (60)/7.500	39 (53)/7.500 umbaubar auf 25 (34)/6.750
> Max. Drehmoment, Nm bei min⁻¹		98/6.000	62/6.000	55/5.500
> Zündung		Transistorzündung	Transistorzündung	Transistorzündung
> Starter		Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter
> Getriebe		6-Gang	5-Gang	5-Gang
> Endantrieb		Kette	Kette	Kette
> Abmessungen (L x B x H)		2.300 x 930 x 1.465 mm	2.380 x 905 x 1.430 mm	2.260 x 920 x 1.315 mm
> Radstand		1.560 mm	1.565 mm	1.505 mm
> Sitzhöhe		845 mm	865 mm	843 mm
> Bodenfreiheit		190 mm	215 mm	195 mm
> Tankinhalt		25 Liter	23 Liter	19 Liter
> Felgen	Vorne	19 x MT2.50	21 x 1.85	21 x 1.85
	Hinten	17 x MT4.00	17 x MT3.00	17 x 2.50
> Bereifung	Vorne	110/80 R19	90/90-21	90/90-21
	Hinten	150/70 R17	140/80 R17	120/90-17
> Radaufhängung	Vorne	43-mm-Teleskopgabel	43-mm-Teleskopgabel	41-mm-Teleskopgabel
	Hinten	Pro-Link-Schwinge, Zentralfederbein	Pro-Link-Schwinge, Zentralfederbein	Pro-Link-Schwinge, Zentralfederbein
> Bremsen	Vorne	Dual-CBS, 296-mm-Doppelscheibenbremse mit Dreikolbenbremszangen	276-mm-Doppelscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszangen	256-mm-Doppelscheibenbremse mit Dreikolbenbremszangen
	Hinten	Dual-CBS, 256-mm-Einscheibenbremse mit Dreikolbenbremszange	256-mm-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange	240-mm-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange
> Trockengewicht		220 kg	205 kg	191 kg



Ihr Honda Vertragshändler

D Art.-Nr. 1420141 Printed 02/03

Sämtliche in diesem Prospekt enthaltenen Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen und dienen nur der Vorabinformation. Mögliche Farbabweichungen von Original-Fahrzeugfarben sind drucktechnisch bedingt. Die abgebildeten Produkte entsprechen dem Angebot für die Bundesrepublik Deutschland. Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. Bitte besprechen Sie beim Fahrzeugkauf alle Details mit Ihrem Honda Vertragshändler.



Honda Motor Europe (North) GmbH

Kundenzentrale · Postfach 20 02 22 · 63077 Offenbach · Germany

Tel.: 0 18 05/20 20 90 (0,12 €/Min.) · www.honda.de